

OPTIMUS SE/SEL

Die ~Kleine~ mit großer Power!

Die VARIOVAC Optimus SE ist ein Modell mit einer Rahmenlänge von 3 Metern, während die Optimus SEL über eine Länge von 3,5 Metern verfügt. Beide Varianten eignen sich hervorragend als Einstiegslösungen für die vollautomatische Verpackung von Food- und Non-Food-Produkten. Sie zeichnen sich durch besonders kurze Lieferzeiten aus, die durch eine vorkonfigurierte und standardisierte Ausstattung ermöglicht werden – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes. Die umfangreiche Grundausstattung kann durch optionale Erweiterungen ergänzt werden und eröffnet dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In jeder Optimus SE/SEL ist das eigens von VARIOVAC entwickelte RA-PID AIR SYSTEM serienmäßig integriert. Es sorgt für hohe Taktleistungen, eine optimale Packungsoptik und überzeugt zugleich durch einen geringen Energieverbrauch.

VARIOVAL Optimus SE

DER PERFEKTE EINSTIEG IN DIE VOLLAUTOMATISCHE VERPACKUNG!



integriertes Bedienpanel (IPC 10" Touchscreen)



Längs- und Querschneidung

OPTIMUS SE/SEL

Technische Informationen





Vakuumverpackung

MAP-Verpackung



Rahmenlänge: 3 m (SE), 3,5 m (SEL) **Folienbreite:** 420 mm (Weichfolie)

Abzugslängen: 240 | 260 | 280 | 300 | 320 mm mit RAB

Packungstiefe: max. 110 mm

Format: 2.1 (immer inklusive)

Verpackungsarten: Siegeln, Vakuum, MAP-Begasung (optional)

Hochleistungssteuerung: IPC 10" Touchscreen

Vakuumpumpe: 100 cbm/h

Leistung: max. 9 Takte/Min. (anwendungsabhängig)

Druckluft: min. 6 bar

elektrische Spannung: 3 x 230 V N/PE | 3 x 400 V N/PE | 50/60 Hz

Grundausstattung

Vakuumeinrichtung | Trimmabsauger | Aktivkohlefilter Guillotine (Querschneidung) | Vollflächensiegelplatte automatische Kettenschmierung

Erweiterungen (optional)

Begasungseinrichtung MAP | Rückkühler | O2-Sicherheitsventil Gaspufferbehälter | 2. Guillotine | Druckmarkensteuerung | Rahmensiegelplatten | Randstreifenaufwickler | weitere Verpackungsformate







