


---

# VARIOVAC

simpler faster better

---

VARIOVAC Variotrack Eco



## VARIOTRACK

Linienvereiniger

# VARIOTRACK

Der Linienvereiniger führt mehrere Produktbahnen zu einer einzigen Bahn zusammen. Dadurch wird die Automatisierung in den folgenden Arbeitsschritten, wie zum Beispiel Metalldetektion oder Kontrollwiegen von Einzelverpackungen, einfacher und effizienter. Der VARIOTRACK kann für unterschiedliche Anwendungen und Leistungsspektren ausgelegt und mit wenigen Handgriffen unterschiedlichen Verpackungsgrößen angepasst werden – die optimale Ergänzung zu Ihrer VARIOVAC-Tiefziehmaschine.

## VARIOTRACK ECO 2.0



### TECHNISCHE DATEN

- Größe (LxB): 1605 mm x 831 mm
- Rahmenbreite: 360 mm, 460 mm
- Folienbreite: 320 mm - 460 mm
- Bahnen: 1 bis 4

### AUSFÜHRUNG 1: SOFTWARESEITIG INTEGRIERT

Anwendbar in Verbindung mit VARIOVAC-Tiefziehmaschinen

- elektrische und pneumatische Versorgung erfolgt über die VARIOVAC-Tiefziehmaschine
- Steuerung und Rezeptverwaltung über das Bedienpanel der Tiefziehmaschine
- einlaufseitiges Bedienelement bestehend aus Not-Aus-Schalter und Taster für Einfahrbetrieb

### AUSFÜHRUNG 2: UNABHÄNGIG (STAND ALONE)

Anwendbar in Verbindung mit allen VARIOVAC-Tiefziehmaschinen sowie Fremdfabrikaten

- Steuerung über ein am Variotrack angebrachtes Bedienpanel im VARIOVAC-Design
- externe Druckluft- und Spannungsversorgung
- eigene Rezeptverwaltung im Bedienfeld
- einlaufseitiges Bedienelement bestehend aus Not-Aus-Schalter und Taster für Einfahrbetrieb

### VORTEILE:

- robuste, einfache Rahmenbauweise
- individuelle Vereinzlung auch bei geometrisch komplexen Packungen
- integrierte Höhen- und Neigungsanpassung am Vereinzlungsband, sowie stufenlos verstellbare Maschinenfüße
- mit Einlaufüberwachung

Zuverlässiger Transport von Verpackungen für eine effiziente Produktion!

## VARIOTRACK C60



### TECHNISCHE DATEN

- Größe (LxB): 1716 mm x 600 mm
- Rahmenbreite: 360 mm, 460 mm
- Folienbreite: 320 mm - 460 mm
- Bahnen: 1 bis 4

### AUSFÜHRUNG: SOFTWARESEITIG INTEGRIERT

Anwendbar nur in Verbindung mit der VARIOVAC Optimus-Tiefziehmaschine

- Kettengeschwindigkeit, Druckluft- und Spannungsversorgung sowie Not-Aus-Schalter mit der Optimus-Tiefziehmaschine synchronisiert

### VORTEILE:

- robuste, einfache Rahmenbauweise im VARIOVAC-Design
- ersetzt das Transportband der Optimus Tiefziehmaschine
- integrierte Höhen- und Neigungsanpassung am Vereinzlungsband, sowie stufenlos verstellbare Maschinenfüße
- Änderung der Bahnen 1 bis 4 über Tastauswahl am Variotrack
- prozessoptimierte Überwachung von nachgesteuerten Geräten

More Information. More VARIOVAC.  
[www.variovac.de](http://www.variovac.de)

VARIOVAC PS SystemPack GmbH  
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5  
19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 (0) 38851-823 0  
[sales@variovac.de](mailto:sales@variovac.de) · [www.variovac.de](http://www.variovac.de)

